



CMG コンプリート

本製品は手間のかからない、水不要のポリッシングクリームです。セラミック、大理石、御影石等の石材メンテナンスにご使用いただけます。

パウダーと水を混ぜ合わせる従来の製品と比べても効率的かつ生産性の高い製品です。

石材に適量を撒き、乾くまでポリッシャーを掛けるだけなので、作業員一人で作業可能であり、簡単で短時間といった費用対効果にも優れています。

技術

従来の研磨作業だけでなく、表面の洗浄と保護も可能となり、光沢が長続きすることに加え、容易なメンテナンスを実現します。

洗浄: 含有される微粒子成分が汚れを掻き出します。

保護: 表面に保護膜を形成し、防汚性、撥水性、耐摩耗性、防滑性を実現します。

研磨: 1回の作業で、長く続く光沢を実現します。

セラミックタイルメンテナンス

汚れやすく、見栄えが悪くなりやすいタイルですが、本製品の防汚性により、メンテナンス頻度も少なくなり、長く続く光沢を実現します。

大理石タイルメンテナンス

比較的硬度が低く、傷がつきやすいタイルのため、鏡面性がなくなりますが、本製品の耐摩耗性により傷つきを最小限にとどめ、復元作業回数を減らします。

御影石タイルメンテナンス

メンテナンスが難しいことに加え、高硬度の為、メンテナンス不要と思われがちですが、特に交通量の多い場所では、見栄えが悪くなります。本製品は御影石にも使用可能で、交通量の多い場所でも、長く続く光沢を実現します。

特徴

- ・ 特許技術
- ・ 洗浄・保護・研磨の3つを1度に可能
- ・ 保護膜形成により、防汚性、撥水性、耐摩耗性、防滑性を実現
- ・ 環境配慮：水溶性、不燃性、非危険性、非毒性
- ・ セラミック、大理石、御影石等の全石材対応

キーポイント

- 水不要
 - 利便性
 - 生産性
 - 汚れず簡単乾燥
 - 費用対効果
- 洗浄・保護・研磨・保護膜形成
 - 最小限の傷つき・汚染
 - 復元作業回数の減少
 - 長く続く光沢
- 環境配慮
 - 安全使用
- セラミック、大理石、御影石等の全石材対応
 - 在庫の管理の容易さ

使用方法

1. 必要に応じてECパッドで削ります。
2. 1㎡に約15cmの円を描くように本製品を撒きます。
3. 白パッドを使用して、乾くまでポリッシングします。

使用上の注意

目や皮膚に炎症を引き起こす恐れがあります。
 目に入った場合：15分間流水で流し続けてください。
 皮膚に触れた場合：水と石鹸で洗ってください。
 刺激が続くようなら、医師にご相談ください。
 飲み込まないで下さい。飲み込んだ場合、大量に水を飲み、医師にご相談ください。

物理的及び化学的性質

外観	:	乳白色ゲル
pH	:	7
密度 (Kg/L)	:	1.03
融点	:	分解 (205℃)
沸点	:	未決定
溶解性	:	水に溶ける
引火点	:	未決定

