

アイ・エフ・シー (I.F.C.)



木床強カクリーナー

本製品は体育館の床をコーティングする前の洗浄用として、直ちに効果を発揮する強力洗剤です。ヒールマークやスカップを素早く除去してコーティング前の時間と労力を節約します。加えて定期清掃で使用すると長期間床を美しい状態に保てます。

特徴：

- ・コーティング作業を実施する前の定期清掃向け
- ・ヒールマークやスカップを効果的に取り除く

サイズ：

3.8L (1 ガロン) ボトル4本入り BET 111104

使用方法：

コーティングをする前に木床表面を洗浄するスクラブクリーナーとしてご使用下さい。

フロアクリーニングを行う場合、最初に汚れやガム、ごみ等を取り除き、掃除機をかけて下さい。3.8L(1 ガロン)の水に対し本製品を120ml(4 オンス)加え、1:32の倍率で希釈します。青のスクラブパッドを装着した自動床洗浄機、もしくはモップを使用して溶液を塗布して下さい。溶液が床に馴染むまで、数分間設けた後、自動床洗浄機もしくは低速回転のポリッシングマシーンをういてフロアを擦って下さい。青パッドは約74㎡(800ft²)を目安に交換して下さい。自動床洗浄機では、ポリッシングを2度行って下さい。その後、床からヒールマークやスカップが除去されたことを確認します。汚れが残っている場合は、もう一度洗浄を行って下さい。最後に床を清水ですすぎ、タイグラーの密着剤を塗布する前に、完全に床を乾かして下さい。

スクラブとリコートの手順：

マルーンスクラブパッドを使用して上記の手順と同様に作業を行って下さい。パッドは約37㎡(400ft²)毎に交換して下さい。床が完全に乾いた後、製品ラベルの指示に従い、水性の木床用コーティング剤を塗布します。

中間メンテナンス：

頑固な汚れやヒールマークなどを除去する場合、水3.8Lに対して本製品60ml(1:64)を希釈し、白または赤パッドで床を洗って下さい。その後、床を清水ですすぐか、木床メンテナンスクリーナーの指示に従って使用して下さい。

仕様：

色：	明るい紫
密度：	8.3-8.4lbs./gallon
pH：	12-14
引火点：	93°C
保証：	2年



東栄部品株式会社
東京都文京区本駒込6丁目3番6号
Tel:03-946-8111 Fax:03-3946-8116

