

スクイーカー



木床用メンテンスクリーナー 濃縮タイプ

本製品は汚れをしっかりと落としながらも木床に優しい配合です。残留性がなくフィニッシュ表面にくすみを作らないため、日常清掃用の洗剤として最適です。また、本製品は木床用密着剤の最終洗浄としても使用できます。

特徴：

- ・ 万能 - 日常及び定期清掃に
- ・ 擦れた汚れを落とす
- ・ 速乾性
- ・ 残留性なし
- ・ 体育館の摩擦跡を復元

サイズ：

3.8L (1 ガロン) ボトル 4 本入り BETB069504-12

使用方法：

木床コーティング用のトップスクラブクリーナーとして使用できます。

日常メンテナンス：床を毎日ダストモップ掛けして下さい。トリートメントを使用する場合は水性であることを確かめて、製品指示書に従って下さい。

タッキングの手順：原液を水と 1:4 の割合で希釈します。大きめのタオルを希釈液に数枚浸し、十分に湿っていることを確認した後、絞って余分な液を取り除きます。タオルを押しぼうきに巻き付け、床面をタッキングします。汚れや油脂の再付着を防ぐには、一定の範囲毎にタオルを清潔な面に変えるか取り替えて下さい。床のコーナー部分は特に入念にタッキングして下さい。床全体がきれいになるまで、その手順を繰り返します。

自動床洗浄機を使用する場合：原液 60~120mL を 3.8L の水で希釈して使用します。すすぎの必要はありません。

中間メンテナンス：頑固な汚れに対しては本製品を水で 1:4 に希釈し、スプレーをして拭き取って下さい。

修復メンテナンス：原液 60~120mL を 3.8L の水で希釈し、白または赤のフロアパッドを使用してウェットスクリーニングを行います。新しくコーティング剤を塗布する準備のため、175RPM でポリッシャーまたは自動床洗浄機を用いて、湿式スクリーニングを行います。その後十分にすすいで残留物が無い状態にして下さい。

コーティング剤の使用に関しては、各製品の取扱い指示に従って下さい。空容器はリサイクルが可能です。

仕様：

色：	アクアブルー
香り：	特徴的
pH：	7.0
保証：	2 年間



東栄部品株式会社
東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号
Tel:03-946-8111 Fax:03-3946-8116

