

タイコート



木床用密着剤

体育館や商業施設などの木床用密着剤として優れた革新的な製品です。タイコートは既に塗られている油性もしくは水性のコーティング表面と新たに塗られる水性トップコートを密着させます。

特徴：

- ・既存のコーティング表面と新たな水性トップコートを密着
- ・たった1時間で乾燥
- ・塗布が簡単
- ・低臭

サイズ：

3.8L (1 ガロン) ボトル4本入り BET B069143-12

使用方法：

体育館などの木床材にご使用下さい。

木床クリーナーと青パッドを使用してラベルの指示に従い洗浄します。状態によっては繰り返し洗浄が必要です。床に埃や油汚れ、その他の残留物が全く無いことを確認して下さい。その後、水で湿らせたモップもしくは自動床洗浄機を使って水に濁りが無くなるまで床をすすぎます。タイコートを塗布する前に、床を完全に乾かして下さい。エアームーバーを活用すれば乾燥時間を短縮できます。容器を使用前によく振って下さい。少量のタイコートを床に塗布し、フラットモップを用いて薄く均一に広げます。広範囲に塗布する場合は、清潔で乾いたバケツにタイコートを注ぎ、リントフリーのレーヨン製モップに浸して、リンガーで絞ってから塗布します。フロア全体に塗布するまでは作業場を離れないで下さい。リコートを実施する箇所は限なくタイコートを塗布して下さい。塗布されていない箇所がある場合、トップコートとの密着不良が起こる恐れがあります。床全体がウェットルックであり、凹凸のないことを確認して下さい。換気が良い状態で1時間ほど乾燥させます。もしタイコートが乾いていない箇所があれば水で湿らせた清潔な布で拭き取ります。新たなトップコートの塗布は6時間以内に実施して下さい。それより長く間隔を空けると密着効果が低下する恐れがあります。6時間以上間隔が空いてしまった場合は、木床用メンテナンスクリーナーを使用して埃などを取り除いてから、再びタイコートを塗布します。最後に水性トップコート剤をラベルの指示に従って塗布して下さい。空容器はリサイクルが可能です。

仕様：

用途/用具：	フィニッシュ/レーヨン製モップ
色：	透明
範囲：	232~278 m ² /3.8L
乾燥時間：	1時間
リコート（再塗布）：	6時間以内
揮発性有機化合物：	150 g 未満/L
保証：	1年間



東栄部品株式会社
東京都文京区本駒込6丁目3番6号
Tel:03-946-8111 Fax:03-3946-8116

