

# フォーミュラ HP



## 高性能 工業用クリーナー/ディグリーザー 濃縮タイプ

本製品は独自のアクアトランソルベンシー™ 技術を用いた低発砲のディグリーザーです。コンクリートやその他の表面に付着した落ちにくいタイヤの跡やオイルを取り除きます。自動床洗浄機、またはモップバケツでも効果的にお使い頂けます。タイヤ跡の除去にも事前のスプレーの必要がなく、使用後の残留もありません。

### 特徴：

- ・アルカリ処方により優れた洗浄効果を発揮します。
- ・脂肪、油脂、油由来の汚れを素早く除去します。
- ・極めて低発砲性。
- ・フロアに曇ったフィルムを残しません。

### サイズ：

19L (5 ガロン)	ペール缶	BET 19305
3.8L (1 ガロン)	ボトル 4 本入り	BET 19304

### 使用方法：

アクアトランソルベンシー™ 技術を用いた本製品は、コンクリートに付着した頑固なタイヤ痕や、カーボン、オイル、グリースを除去します。

### 希釈倍率：

軽度の汚れ……1 : 32 (水 1L に対し原液 31ml)

中程度の汚れ……1 : 16 (水 1L に対し原液 63ml)

重度の汚れ……1 : 10 (水 1L に対し原液 100ml)

極めて重度の汚れ……1 : 5 (水 1L に対して原液 200ml)

注意：ガラスには使用しないで下さい。

### 仕様：

推奨希釈率でのアルミニウムへの安全性：	安全
色：	青
香り：	僅かなシトラスの香り
乳化作用：	抜群
可燃性：	無し
発火点：	無し
発泡性：	極めて低い
グリコールエーテル又はブチルの含有：	無し
オイルの分離力：	良い
pH(1:10 希釈時)：	11.5 ± 0.5
pH(原液)：	12.5 ± 0.5
貯蔵期間：	1 年
水溶性：	完全に溶ける
揮発性化合物 (VOC) の恐れ：	無し



## 東栄部品株式会社

東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号

Tel: 03-946-8111 Fax: 03-3946-8116

