

## S.F. ディグリーザー



### 高性能フォーミング脱脂剤

食品過程現場で現れる動物性脂肪、動物性油脂、植物性油、動物の血液やその他の汚れを、粘着性のある泡の作用により、素早く乳化して除去します。床、壁、機材などの硬質表面を洗い流せば、匂いも皮膜も残りません。

### 特徴：

- ・粘着性の泡で垂直表面の洗浄にも有効です。
- ・動物性の脂肪、油脂、植物油を素早く乳化して除去します。

### サイズ：

19L (5 ガロン)    ペール缶    BET 12605  
3.8L (1 ガロン)    ボトル 4 本入り    BET 12604

### 使用方法：

ベーカリー、精肉店、スーパーマーケット、食品加工工場、屠殺場、食肉加工工場、食肉処理場、食肉梱包工場などでの使用に適しています。ガラス、アルミニウム、軟質表面、又は水性塗料へのご使用はお勧めしません。まずは頑固な汚れを擦り落として下さい。食品はその場から移動させるか、事前に覆って下さい。

モップ、ブラシ、スポンジ、又はスプレーヤーを使用して洗浄して下さい。ぬるま湯 1L に対して原液 47ml (1:21) を加えて希釈します。表面に塗布した後、5 分間湿らせたままにして下さい。その後よくすすいで下さい。

### 仕様：

色：	透明
脂肪及び油の乳化作用：	抜群
発火点：	無し
発泡性：	高い
香り：	無し
凍解安定性：	3 サイクルまで
煙：	無し
油脂の乳化作用：	抜群
pH：	13.0 - 14.0
リン酸：	無し
水洗性：	完全にすすげる
貯蔵期間：	1 年
比重：	1.08



### 東栄部品株式会社

東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号

Tel:03-946-8111 Fax:03-3946-8116

