

EC コンパクト クリーン&シャイン



特殊配合の架橋ポリマーが既存のフロアフィニッシュに浸み込んで、表面を硬化させます。ビニール床タイルをコーティングすることで、耐ヒールマーク性、耐擦傷性、耐摩耗性が高まります。ゴミや汚れも簡単に落とせます。

加えて、表面基質に溶液が浸透して素早く光沢を復元します。耐摩耗且つ防汚効果をもたらして、剥離と再塗布（リコート）の頻度が減ることで、経費削減にもつながります。

特徴及び利点

- 素早く光沢を復元
- 既存のワックスを硬化
- 表面に保護膜を形成
 - ✓ 耐摩耗性
 - ✓ 防汚性
- 再塗布（リコート）及び剥離の頻度を減らす
- ブラックヒールマーク等の頑固な汚れの簡単に取り除く

東栄部品株式会社

東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号

TEL 03(3946)8111 FAX 03(3946)8116

塗布場所

病院、宿泊施設、保育所、実験所、水処理施設、倉庫、工場、スーパーマーケット、商業施設等

使用方法

1. 用途に応じて希釈して下さい。
 - a) スプレーバフ 1:32
 - b) モップ掛け 1:64
 - c) 自動床洗浄機 1:128
2. バフマシーンと白パッドを使って乾くまで該当区域（3-5㎡）をバフ掛けして下さい。十分な光沢が得られたら次の区域へ移ります。
3. 最後にモップ掛けをして残留したダスト等を取り除いて下さい。

物理的及び化学的性質

外観	:	無香料の乳状液体
pH	:	9.0-10.0
密度 (Kg/L)	:	未決定
融点	:	未決定
沸点	:	未決定
溶解性	:	未決定
引火点	:	未決定

使用上の注意

お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

誤って使用した場合、目や皮膚に炎症を引き起こす恐れがあります。

目に入った場合、15 分間水で流して下さい。皮膚に触れた場合は、水と石鹼で洗って下さい。

刺激が続くようなら、医師にご相談ください。

飲み込まないで下さい。飲み込んだ場合、大量に水を飲み、医師にご相談下さい。