

イージータスク



サーモプラスティックスプレーバフ剤

本製品は、洗剤、サーモプラスティック、溶剤が混合したスプレーバフ剤で、交通量の多いフロアの修復に効果的です。フロア表面にスプレーし、バフパッドで磨くと、黒いヒールマーク、スカッフ、スクラッチを修復し、ウェットルック（濡れたような仕上がり）な光沢を実現します。このスプレーバフを日常的に使用することで、剥離や再塗布作業を 75%以上減らすことができます。スプレーバフにより、フィニッシュをより強固にし、耐久性を高め、スリップ抵抗カも高めます。

特徴：

- ・パッド表面に優れた潤滑性を与えフロアに高い光沢を与えます。
- ・あらゆるタイプのフロアフィニッシュの修復に効果的です。
- ・汎用性-標準スピードおよびハイスピードマシーンに使用できます。

サイズ：

950ml (32 オンス) ボトル 12 本入り **BET 60812**

使用方法：

1. 大きなゴミを掃き取り、ダストモップを行います。
2. フロアマシーンが通る直前にスプレーをして下さい。ただし、必要以上の塗布は避けて下さい。
3. ナイロンもしくはポリエステルのスプレーバフパッドを使って、スプレーした箇所をバフ掛けします。
4. 必要に応じてパッドを裏返すか新しいものに替えて下さい。

注意：3~4 層のフィニッシュを塗布したフロアにスプレーバフを使用すると、最大限の光沢と耐久性を得る事ができます。交通量の多いエリアではダストモップ、次にダンプモップ、そして最後にスプレーバフを行って下さい。スプレーバフを使用するとパウダリングの状況を減らし、フロアが黄変しません。

スリップ抵抗カは、James Machine の最低値 0.5 以上です。(ASTM D2047-11)

仕様：

バフingカ：	抜群
色（乾燥時）：	透明
色（液体時）：	ミルキーグリーン
香り：	真新しいブーケの香り
凍解安定性：	凍結しないようにすること
光沢：	抜群
ヒールマーク耐性：	抜群
pH：	8.0 - 9.5
リコート：	抜群
貯蔵期間：	1 年
比重：	1.0



東栄部品株式会社

東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号

Tel:03-946-8111 Fax:03-3946-8116

