

エクストリーム



強力・即効性・低臭・ノーリンス フロアストリッパー

本製品は即効性強力フロアストリッパーです。最小限の労働力でパーニッシュにより硬くなった何層ものフィニッシュに浸透し剥離をするために開発されました。最新のテクノロジーが使用されているため、この強力なプロフェッショナル剥離剤はアクリルとウレタンを配合したフィニッシュの結合を分解し、フロア表面から剥がします。多くのフロア表面に対してご使用可能です。

特徴：

- ・極めて強力 - 様々な床材から、パーニッシュにより硬くなった何層ものフィニッシュを素早く剥離します。
- ・リンス不要 - 他社製品よりも pH 値が低く、中和やすすぎの必要がありません。

サイズ：

- 19L (5 ガロン) ペール缶 **BET 18405**
3.8L (1 ガロン) ボトル4本入り **BET 18404**

使用方法：

あらゆる種類の弾性タイルや硬質表面から、何層にも硬くなった水性アクリル・ウレタン配合フィニッシュの剥離作業に適しています。ただし、リノリウム、ビニールタイルへの使用は推奨しません。また、ラバータイル、アスファルトタイルでは、色落ちや変色が起こる恐れがありますので、目立たない場所で事前にテストを実施して下さい。

フロアを掃くかダストモップし、大きなゴミをすべて取り除きます。軽い剥離から中間剥離に対し 295ml/3.8L (1:12)、強力な剥離は 735ml/3.8L (1:5) にて水を使用して希釈します。床表面にたっぷり塗布します。3~5分間そのままにします。常に床が濡れた状態にします。低回転ロータリーマシーン、自動床洗浄機又は剥離マシーンでフロアをスクラブします。ウェットバキュームか自動床洗浄機、モップバケツで剥離剤を回収します。全面的に床をすすぎます。フロアが完全に乾いてからフィニッシュまたはシーラーを塗布してください。ほこり及び残留物が無いようでしたらリンスは不要です。

仕様：

色：	緑色
適用範囲：	約 37 m ² (400sq. ft) / 3.8L (1 ガロン)
引火点：	適用外
香り：	レモンの香り
凍解安定性：	適用外
pH:	11.8-12.8
pH (希釈時)：	11.0-11.4
蒸発残留物：	無し
貯蔵期間：	1年
比重：	1.000



東栄部品株式会社

東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号

Tel: 03-946-8111 Fax: 03-3946-8116

