

フロアーシーラー



金属架橋アクリルポリマーフロアーシーラー

このアクリルシーラーはフロアを長期間にわたり保護するためのベースコートとして開発されました。硬度が高く長持ちして耐洗剤性があり、あらゆる種類の弾性タイルやテラゾーに使用できます。また、高光沢を実現する本製品は黄ばむ恐れや粉末状になる心配がありません。加えて、全ての水性ワックスと相性が合います。すり減り傷がついたフロアでもフィニッシュの塗布に適したスムーズな床表面に仕上げます。

特徴：

- ・ **耐久性**-アクリルポリマーによる長期間の保護を実現します。
- ・ **塗布が簡単**- 黄ばみや粉末状になる心配がありません。全ての水性フィニッシュと相性が良く、高光沢のため、フィニッシュの見栄えを良くします。

サイズ：

19L (5 ガロン) ペール缶 **BET 60705**

使用方法：

P タイル、長尺シート、リノリウム等の様々な弾性床材や硬質表面にご使用できます。古くて傷ついたタイル表面に対して特に優れた効果を発揮します。

復元メンテナンス：

剥離剤ラベルの剥離手順に沿って、フロア表面からすべての古いワックス、フィニッシュ、汚れを完全に取り除きます。シーラーを塗布する前にフロア表面が清潔で乾いていて、残留物のない状態にしてください。必要なら水で洗い流してください。清潔な合成繊維やマイクロファイバーモップ、またはアプリケーションシステムを使用し、薄くまたは中程度の厚みでシーラーを均一に塗布してください。次のコーティングをする前に 20~30 分かけて乾かしてください。高温多湿では乾燥時間が長くなる恐れがあります。2 層以上の塗布がお奨めです。本製品はフィニッシュコートとしての効果もありますが、より良い輝きと更なる耐久性を発揮するには、フロアフィニッシュ製品を 2~4 層塗布することをお勧めします。

可能であれば、空き容器はリサイクルして下さい。注意：スリップ抵抗力は、(ASTM D 2047-93) James Machine の最低値 0.5 以上です。

仕様：

色：	乳白色
色（乾いたフィルム）：	透明
適用範囲：	約 139-185 m ² (2000-3000sq. ft.)/3.8L (1 ガロン)
引火点：	該当なし
香り：	特徴的
レベリング：	抜群
pH：	8.1 - 8.9
貯蔵期間：	1 年
不揮発分：	>18%
比重：	1.02



東栄部品株式会社

東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号

Tel: 03-946-8111 Fax: 03-3946-8116

