

ハイブリッド



業務用万能フロアフィニッシュ

XBF テクノロジー処方 of 全く新しいポリマーシステムで今までにない最も耐久性のあるフィニッシュです。シーラ剤入りで長持ちする処方は、繰り返し行う洗剤でのモップがけとつや出し作業の後でも表面を完全に保ち極めて優れた光沢を保持します。このフィニッシュは効果的にメンテナンスの回数を減らせて、剥離間隔を長くします。特に定期清掃向けに処方されており、この製品はつや出し作業間の光沢を保持します。高スピードプログラムでは、復元剤の必要性も大いに減少します。

特徴：

- ・長持ちする処方で耐久性のある輝きを提供します。
- ・ステンレス不使用。
- ・万能 - 低～高頻度のメンテナンスに対応します。
- ・セルフシーリング効果があります。

サイズ：

19L (5 ガロン) ペール缶 BET 66005

使用方法：

P タイル、長尺シート、リノリウム等の様々な弾性床材や硬質表面にご使用できます。

復元メンテナンス：

剥離剤ラベルの剥離手順に沿って、フロア表面からすべての古いワックス、フィニッシュ、汚れを完全に取ります。フィニッシュを塗布する前にフロア表面が清潔で乾いていて、残留物のない状態にして下さい。必要なら水で洗い流して下さい。

清潔な合成繊維やマイクロファイバーモップ、またはアプリケーションシステムを使用し、薄くまたは中程度の厚みでフィニッシュを均一に塗布してください。次のコーティングをする前に 20~30 分かけて乾かしてください。高温多湿では乾燥時間が長くなる恐れがあります。4 層以上の塗布がお奨めです。

注意：本製品はシーラーの役割も果たしますが、床材が古いもしくは傷んでいる、または浸透性が高い場合は、最初にシーラーを 1~2 層塗布すると、光沢を高め長持ちします。

日常メンテナンス：

大きなゴミを取り除き、ダストモップをかけてください。湿ったモップや自動床洗浄機を使い、フロアクリーナーで洗浄します。必要な光沢に到達するには、フロアをバフかバーニッシュすると効果的です。クリーナー、リストアラーの使用がフロアを適切な状態にし、洗浄再塗布の間隔を延ばします。

中間メンテナンス：

大きなゴミを取り除き、ダストモップをかけます。表面洗浄剤を使い、適切なフロアパッドでフロアをスクラブし、フィニッシュの汚くなった層を取り除きます。フィニッシュを塗布する前に、フロア表面が清潔で、乾いていて、残留物のない状態にしてください。上述の通りにフィニッシュを 1~2 層塗布します。

可能であれば、空き容器はリサイクルして下さい。注意：スリップ抵抗力は、(ASTM D 2047-93) James Machine の最低値 0.5 以上です。

仕様：

色 (乾いたフィルム)：	透明
色 (液状)：	白色
適用範囲：	約 185-278 m ² (2000-3000sq. ft.) / 3.8L (1 ガロン)
香り：	刺激の少ない香り
凍解安定性：	3 サイクル
光沢 (ASTM D1455-87)：	1 コート 85-90 2 コート 97-98
ヒールマーク抵抗：	抜群
レベリング：	非常に優れている
pH：	8.2-8.9
パウダリング抵抗：	抜群
貯蔵期間：	1 年



東栄部品株式会社

東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号

Tel: 03-946-8111 Fax: 03-3946-8116

