

Diversey

Pro Strip™
ULTRA

Heavy Duty
FloorStripper



Sealed Air

プロストリップ

ウルトラ

頑固なフィニッシュ&シーラーを剥離するために
デザインされた強力な剥離剤

労働コストの削減

- ・フィニッシュ&シーラーの層まで素早く浸透します。
- ・再剥離（リストラップ）を減らして一度の作業で済むように処方されています。

低臭

- ・ブチルやアンモニア成分の含有はありません。
- ・剥離剤の匂いに関するクレームを減らします。

様々な問題を解決

- ・本製品の原液はEPAが管轄する資源保護回復法（RCRA）の下で有害廃棄物として規制されていません。
- ・安価なコストで強力な効果を発揮します。
- ・冷水で使用が可能です。
- ・希釈後では個人用保護具の着用を必要としません。

使用環境

- ・ヘルスケア施設
- ・飲食店
- ・学校
- ・小売店
- ・老健施設
- ・宿泊施設
- ・官庁



Pro Strip™ ULTRA

Heavy Duty FloorStripper



概要

プロストリップ ウルトラは素早い作用を発揮する強力な剥離剤です。すぐさまフィニッシュに乳化し、反応時間を縮め、数回磨くだけで多層なフィニッシュ表面を剥離します。VCT、テラゾー、コンクリート等の床で使用可能です。

- 適切な個人用保護具を着用して下さい。

以下のように希釈して下さい。

軽い剥離：原液を 1:8~10 の希釈率で水と希釈

頑固な剥離：原液を 1:4~6 の希釈率で水と希釈

- 剥離される区域は極めて滑りやすいため、細心の注意を払って下さい。
- 床に十分な量の溶液を塗布してモップで均一にして下さい。隅から作業を始め、十分に反応時間を確保することが大切です。
- 弾いてしまった場合は水で湿らせた清潔な布で表面を拭き取ります。
- 剥離剤を 5 分~10 分間浸して下さい。モップを使用してフィニッシュやシーラーを塗布します。

製品仕様

詳細

色・外観	無色・液体
希釈率	1:4 (コンクリートシーラー) 1:6 (頑固な場合) 1:8-1:10 (軽い場合)
沸点	>93.4°C
PH	12.3 (原液) 11.7 (希釈率 1:4)
香り	フェリアーモント®
貯蔵期間	2 年
溶解度	よく溶ける
比重	1.025



必要であれば再び溶液を塗布し、すぐ乾かないようにします。フィニッシュが極めて頑固な状態であれば、より長い時間塗布しておくことが重要です。

- 黒パッドまたは剥離ブラシを使用して、手もしくはポリッシャーでスクラブします。
- 清潔なモップ、ウェットバキュームクリーナーもしくは自動洗浄機で溶液を隈なく回収します。
- ウェットバキュームクリーナーや自動洗浄機の跡は乾く前に清潔なモップで拭き上げて下さい。
- 完全に乾いたことを確認してから、フィニッシュやシーラーを塗布します。

プロストリップ® ウルトラは、北アメリカで最新且つ最も厳格な VOC 基準を満たした製品であり、カリフォルニア州大気資源会議 (CARB) で採用された基準を含みます。

商品名

品番	品名	希釈率
BC 95386176	SealedAir プロストリップ®ウルトラ (19L)	1:4-1:10

危険性

HMIS	原液	NFPA	HMIS	希釈率 1:4	NFPA
3	健康性	3	2	健康性	2
0	引火性	0	0	引火性	0
0	反応性	0	0	反応性	0

4 =極めて高い 3=高い 2=中程度 1=低い 0=極めて低い

注意喚起

本製品をご使用前に製品ラベルと SDS をご参照下さい。ラベルには危険警告、使用上の注意、応急処置手順、及び使用方法、SDS には危険警告、使用上の注意、応急処置手順を記載しています。不適切な使用手順や希釈倍率を用いた場合、環境表面に損傷を及ぼし、健康及び物理的危険性が現れる可能性がありますので、十分に注意してご利用下さい。



東栄部品株式会社

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-3-6

TEL: 03 (3946) 8111 FAX: 03 (3946) 8116

URL: <http://www.teccs-jp.com>

営業所：大阪・名古屋・札幌・福岡