

シュアキュア



アクリルウレタンシーラー/フィニッシュ

この水性アクリルウレタンシーラー/フィニッシュは硬質表面フロアのシーラー加工方法に変革をもたらしました。コンクリート、スレート、クォーリータイル、テラゾー、大理石等に対して容易に塗布が可能で、幅広い薬剤に耐性があります。並外れてメンテナンスし易く、塗布前のエッチングを必要としません。

特徴：

- ・ **幅広い用途** - 多様な硬質表面に密着します。
- ・ **優れた耐久性** - 保護効果と耐摩耗性を発揮します。
- ・ **労働コストの削減** - 揮発分が高いため、少ないコーティング回数で十分に効果を得られます。

サイズ：

19L (5 ガロン) ペール缶 BET 61005

使用方法：

煉瓦、大理石、スレート、テラゾー、コンクリート等を含む石材フロア、弾性床材、クォーリータイル、セラミックタイルなどの様々な床材にご使用できます。

復元メンテナンス：

剥離剤ラベルの剥離手順に沿って、フロア表面からすべての古いワックス、フィニッシュ、汚れを完全に取り除きます。フィニッシュを塗布する前にフロア表面が清潔で乾いていて、残留物のない状態にしてください。必要なら水で洗い流してください。清潔な合成繊維やマイクロファイバーモップ、またはアプリケーションシステムを使用し、薄くまたは中程度の厚みでフィニッシュを均一に塗布してください。次のコーティングをする前に 30~45 分かけて乾かしてください。高温多湿では乾燥時間が長くなる恐れがあります。4 層以上の塗布がお奨めです。

日常メンテナンス：

大きなゴミを取り除き、ダストモップをかけてください。湿ったモップや自動床洗浄機を使い、フロアクリーナーで洗浄します。必要な光沢に到達するには、フロアをバフかバーニッシュすると効果的です。クリーナー、リストアラーの使用がフロアを適切な状態にし、洗浄再塗布の間隔を延ばします。

中間メンテナンス：

大きなゴミを取り除き、ダストモップをかけます。表面洗浄剤を使い、適切なフロアパッドでフロアをスクラブし、フィニッシュの汚くなった層を取り除きます。フィニッシュを塗布する前に、フロア表面が清潔で、乾いていて、残留物のない状態にしてください。上述の通りにフィニッシュを 1~2 層塗布します。可能であれば、空き容器はリサイクルして下さい。

コンクリート作業時の注意：

新しいコンクリートに塗布する場合は、完全に硬化する 30 日以降であり、且つ表面温度が 10°C 以上であることを確かめて下さい。また、塗布前に洗浄及びすすぎを徹底して下さい。本製品は屋外用ではありません。塗布対象となるコンクリートが古い場合は、十分に密着させるため脱脂剤で洗浄とすすぎが必要です。

加工タイル・研磨表面：

始めに目立たない場所でテストを実施して下さい。多孔性が乏しい場合は適切に密着しない恐れがあります。

注意：スリップ抵抗力は、(ASTM D 2047-93) James Machine の最低値 0.5 以上です。

仕様：

色 (乾いたフィルム)：	透明
色 (液状)：	乳白色
適用範囲：	約 140-185 m ² (1500-2000sq. ft) / 3.8L (1 ガロン)
乾燥時間：	30~45 分
耐久性：	抜群
引火点：	該当なし
香り：	刺激の少ない香り
凍解安定性：	凍結を避ける
レベリング：	抜群
pH:	8.4-8.9
リコート：	抜群
貯蔵期間：	1 年